


※ここに掲載している商品データの著作権及び、所有権は株式会社 三邦 が所有しております。無断で複製の上、第三者に対して販売・譲渡を目的に提供する事は禁止致します。また、情報の掲載には細心の注意を払っておりますが、ページの間覧、プリントアウトなどで起きた不具合については責任を負いかねますので、ご了承ください。その他、掲載内容については、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

sanpo roof product

平葺200



水平ラインで 和・洋建築を問わず美しさを演出

特徴

- 従来の一文字葺きを吊子一体型長尺工法にすることにより、優れた施工性を実現しました。
- シンプルな水平ラインにより、和風・洋風建築の何れを問わず、華麗な美しさを演出します。

断面形状 (実際の成型品は板厚・鋼板種類等により成型許容寸法差があります)



断面性能表 (参考値)

板厚	断面係数	断面2次モーメント
mm	Zxcm ³ /m	Ixcm ⁴ /m
0.40	0.285	0.155
0.50	0.355	0.195
0.60	0.420	0.235


製品仕様

素材 板厚	鋼板系	ステンレス	アルミ	銅板
	カラー鋼板			
0.35mm	○	○		○
0.40mm	○	○		○
0.50mm	○	○	○	○
0.60mm	○		○	○


適応範囲

勾配	25 / 100 以上
----	-------------

基本性能 Basic Performance 平葺200




棟部



納め図 平葺200

壁取合部



軒先部

